



Trasformatori Monofase di Sicurezza IP20 piena potenza

Trasformatori standard di Sicurezza con grado di protezione IP20 adatti a circuiti dove è richiesta la separazione galvanica con isolamento doppio. Adatti ad un utilizzo di carattere generale con la particolarità di fornire piena potenza sui circuiti secondari.

Tensioni di alimentazioni: +/-15V 0 - 230 - 400 Vac
Tensioni uscita: 0 - 12 - 0 - 12 Vac
 0 - 24 - 0 - 24 Vac
Potenze: 30 - 300 VA

Single phase Safety Transformers IP20 full power

Safety transformers IP20 protection degree version; suitable for circuits where electrical isolation is required with double insulation. Suitable for general use with the particularity of providing full power on secondary circuits.

Input voltage: +/-15V 0 - 230 - 400 Vac
Output voltage: 0 - 12 - 0 - 12 Vac
 0 - 24 - 0 - 24 Vac
Rated output power: 30 - 300 VA

Dati tecnici

Norme: EN61558-1; EN61558-2-6
Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 2
Servizio: Continuo
Grado di protezione: IP 20
Grado di protezione morsetti: IP 20
Max. temp. Ambiente: +40°C
Classe termica: B - 130°C
Frequenza: 50/60 Hz
Fissaggio: Guida omega

Technical data

Standard: EN61558-1; EN61558-2-6
Protection against electric shock: Class 2
Operating time: Continuous
Protection degree: IP 20
Terminals protection degree: IP 20
Max. ambient temperature: +40°C
Thermal class: B - 130°C
Frequency: 50/60 Hz
Fixing type: Din rail

Caratteristiche dimensionali - Dimensional features

Codice Code	Potenza Power	Tensione uscita Output voltage	L Larghezza Width	P Profondità Depth	H Altezza Height	Peso Weight
	VA	volt	mm	mm	mm	kg
IPB-EFP 0 - 12 - 0 - 12						
IPB00030EE20	30	0 - 12 - 0 - 12	90	106	96	1,35
IPB00040EE20	40	0 - 12 - 0 - 12	90	106	96	1,35
IPB00050EE20	50	0 - 12 - 0 - 12	90	106	96	1,40
IPB00063EE20	63	0 - 12 - 0 - 12	90	106	106	1,70
IPB00075EE20	75	0 - 12 - 0 - 12	90	106	106	1,80
IPB00100EE20	100	0 - 12 - 0 - 12	90	106	116	2,25
IPB00160EE20	160	0 - 12 - 0 - 12	102	116	116	3,10
IPB00200EE20	200	0 - 12 - 0 - 12	102	116	126	3,40
IPB00250EE20	250	0 - 12 - 0 - 12	126	135	123	4,80
IPB00300EE20	300	0 - 12 - 0 - 12	126	135	123	5,00
IPB-EFP 0 - 24 - 0 - 24						
IPB00030EE21	30	0 - 24 - 0 - 24	90	106	96	1,35
IPB00040EE21	40	0 - 24 - 0 - 24	90	106	96	1,35
IPB00050EE21	50	0 - 24 - 0 - 24	90	106	96	1,40
IPB00063EE21	63	0 - 24 - 0 - 24	90	106	106	1,70
IPB00075EE21	75	0 - 24 - 0 - 24	90	106	106	1,80
IPB00100EE21	100	0 - 24 - 0 - 24	90	106	116	2,25
IPB00160EE21	160	0 - 24 - 0 - 24	102	116	116	3,10
IPB00200EE21	200	0 - 24 - 0 - 24	102	116	126	3,40
IPB00250EE21	250	0 - 24 - 0 - 24	126	135	123	4,80
IPB00300EE21	300	0 - 24 - 0 - 24	126	135	123	5,00