

Код замовлення: МКП - 276.078-506800 / 221K02
Застосування: Конденсатор змінного струму для регулювання коефіцієнта потужності
Стандарти: EN 60831-1/2 (2014), IEC 60831-1/2 (2014), VDE 0560-46/47

Номинальні характеристики

Q_c	кВАр		15	12.5	11	10
U_N	В		440	415	400	400
f_N	Гц		50	50	50	50
I_N	А	3 х	18	16.4	15.3	14.4
Температурний клас			-40/D	-40/65	-40/65	-40/65
C_N	мкФ	3 х	68			

Допустима ємність: -5..+10 %
Розсіювана потужність: 0,25 Вт/кВАр
Клас вологості: F
Температура зберігання: -40..+70 °C
Схема з'єднання: D
Ступінь захисту: IP00

Максимальні характеристики

Допустимі напруги	8 год/день	530 В
	30 хв/день	555 В
	5 хв (макс. 200х)	580 В
	1 хв (макс. 200х)	625 В
U_s		1450 В
I_{max}	3 х	27,1 А
I_s		2750 А

Параметри випробувань

U_{TT}	1035 В	змінний струм/2 секунди
U_{TC}	3.6 кВ	змінний струм/2 секунди

Розміри

D_1	75	+1 мм
L_1	215	±2 мм
L_B	16	+1 мм
G_B	M12	
Повітряний зазор	7	мм
Відстань між клемми	10	мм
Вага	1,0	кг

Конструкція

Діелектрик	Металізована поліпропіленова плівка, самовідновлювальна
Корпус	Алюмінієвий корпус, пластикова кришка, гумове ущільнення
Захист	Механізм дії переривання перевищеного тиску BAM™
Клеми	подвійні з'єднувачі 6,3 x 0,8 мм
просочувальна речовина	PUR-резина (не містить ПХБ)
Вогневе навантаження	40 МДж

Креслення

