

## Циліндричний запобіжник 25 А (31558)



*Примітка: На фото може бути зображений схожий товар.*

### Опис

Артикул: **31558000**  
циліндричний запобіжник 25 А  
1100 В DC, gPV  
14 x 85

Товарна група 22  
Підгрупа 25  
розмір упаковки 20  
EAN 4021267315580

ECLASS 6.1 27142002

ECLASS 7.1 27142002

ETIM 4.0 EC002704

ETIM 5.0 EC002704

### Сертифікації

#### Стандарти

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

### Технічні дані

розмір: 14x85

#### Деталі за IEC

##### Стандарти:

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-6:2010 + A1:2018

#### Електричні характеристики IEC

Номинальний струм (IEC): 25 А

Номинальна напруга (IEC) DC: 1100 В

клас експлуатації gPV

номинальна вимикаюча здатність при короткому замиканні DC 30 кА

#### Розсіювана потужність виробу:

Розсіювана потужність при типовому навантаженні 80% становить 3,8 Вт (при повному навантаженні - 5,9 Вт).

#### Механічні дані

Ш x В x Д: 14 x 14 x 85

вага: 2,7 кг/100

