



Артикул: 03351000

Серія: QUADRON® Panel

Утримувач запобіжників NH, 160 А

Підключення: гвинтове з'єднання з

обох боків, з 2 перегородками

розмір 00 / 3P кріплення на

монтажну панель

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 4 шт

EAN: 4021267033514

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142106

ETIM 4.0 / 5.0: EC000067

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 97 x 145 x 88 мм
- Вага: 45.7 кг / 100 шт
- Момент затягування: 8–10 Н·м
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: NH 000, NH 00
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 12 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 160 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга (IEC) DC: 440 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 50 кА

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 8.0 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 12.5 Вт

Додаткові дані IEC:

- Макс. допустима напруга (IEC) AC: 800 В
- Макс. допустима напруга (IEC) DC: 800 В