



Артикул: 03762000

Серія: QUADRON® Panel

Утримувач запобіжників NH, 250 А,
кріплення на монтажну панель

Підключення: гвинти М10 з обох
боків

Розмір 1 / 1P, з захистом від дотику
для кріплення на монтажну панель

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 3 шт

EAN: 4021267037628

Переваги виробу:

- Для безпечного підключення
проводів захист від удару
розділений на 2 частини

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 60 x 205 x 110 мм
- Вага: 48.6 кг / 100 шт
- Момент затягування: 18–22 Н·м
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142106
ETIM 4.0 / 5.0: EC000067

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: NH 1
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 32 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 250 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга (IEC) DC: 440 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 50 кА

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 3.5 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 5.5 Вт

Додаткові дані IEC:

- Макс. допустима напруга (IEC) AC: 1000 В
- Макс. допустима напруга (IEC) DC: 1000 В