

Артикул: 03763000

Серія: QUADRON® Panel

Утримувач запобіжників NH, 250 А,
кріплення на монтажну панель

Підключення: гвинти М10 з обох боків

Розмір 1 / 3Р, з захистом від дотику
для монтажної панелі

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 1 шт

EAN: 4021267037635

Переваги виробу:

- Для безпечного підключення провідників захист від дотику розділений на 6 частин.

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142106

ETIM 4.0 / 5.0: EC000067

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 180 x 205 x 110 мм
- Вага: 158.3 кг / 100 шт
- Момент затягування: 18–22 Н·м
- Ступінь захисту з передньої сторони: IP30
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: NH 1
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 32 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 250 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга (IEC) DC: 440 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 50 кА

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 10.5 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 16.4 Вт

Додаткові дані IEC:

- Макс. допустима напруга (IEC) AC: 1000 В
- Макс. допустима напруга (IEC) DC: 1000 В