



Артикул: 03767000

Серія: QUADRON® Panel

Утримувач запобіжників NH, 400 А,
кріплення на монтажну панель
Підключення: гвинти М10 з обох боків
Розмір 2 / 3Р, з захистом від дотику
для монтажної панелі
Кількість полюсів: 3
Комплектація: 1 шт

ЕАН: 4021267037673

Переваги виробу:

- Для безпечного підключення провідників захист від дотику розділений на 6 частин.

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 194 x 237 x 121 мм
- Вага: 288.3 кг / 100 шт
- Момент затягування: 18–22 Н·м
- Ступінь захисту з передньої сторони: IP30
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: NH 2
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 45 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 400 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга (IEC) DC: 440 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 50 кА

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 23.0 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 36.0 Вт

Додаткові дані IEC:

- Макс. допустима напруга (IEC) AC: 800 В
- Макс. допустима напруга (IEC) DC: 800 В

Класифікація продукту:
ECLASS 6.1 / 7.1: 27142106
ETIM 4.0 / 5.0: EC000067