



Артикул: 31118000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників

14x51 / 3P

50 A / 690 В

для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 2 шт

EAN: 4021267311186

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 81 x 90 x 69 мм
- Вага: 30.4 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.5-3.0 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 14x51
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 5 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 50 А
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга ізоляції U_i AC/DC: 800 В
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 1.7 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 2.7 Вт

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 50 А
- номінальна напруга (UL) AC/DC: 600 В
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- для проводів UL: Cu 75 °C
- SCCR: 100 kA

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 100 kA / 400 V (50 A)
100 kA / 500 V (40 A)
80 kA / 690 V (25 A)

Затверджені класи плавких вставок: gG

Додаткова категорія використання AC/DC (IEC 60947-3):

- AC-20B (1000 V) при ступені забруднення 2

Клемна коробка:

- 1,5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2
- гнучкі кабелі, безпосередньо або з наконечником
- Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 фунт-дюйм.

***Гнучкі кабелі з максимальною площею перерізу можуть не поміститися при використанні наконечників**

Комбінаційний пристрій із запобіжником відповідно до IEC 60947-3 може експлуатуватись при напрузі, що перевищує номінальну, лише у разі використання його як запобіжного роз'єднувача без комутаційної здатності — до максимально допустимої ізоляційної напруги та за наявності відповідного маркування.