



**Артикул: 31124000**

**Серія: AMBUS®Panel**

Утримувач запобіжників

22 × 58 / 3P + N

100 A / 690 V

N (нейтраль) справа

для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 3 + N

Комплектація: 1 шт

**EAN: 4021267311247**

**Переваги виробу:**

- Широкий діапазон затиску

**Технічні параметри:**

- Габарити (Ш×В×Г): 120 x 118 x 82 мм
- Вага: 67.5 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 3.5-4.0 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

**Класифікація продукту:**

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

**Технічні дані:**

- для запобіжників типорозміру: 22x58
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 9.5 Вт

**Електричні дані IEC:**

- Мін. номінальна напруга (IEC): 100 В
- Мін. номінальна напруга (IEC) AC: 690 В
- номінальна напруга ізоляції  $U_i$  AC: 800 В
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 6 кВ

**Розсіювання потужності виробу:**

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 10.0 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 15.7 Вт

**Електричні дані UL:**

- номінальний струм (UL): 80 А
- номінальна напруга (UL) змінного струму: 600 В
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- номінальна напруга (UL) постійного струму: 600 В
- для проводів UL: Cu 75 °C
- SCCR: 100 kA

**Струм короткого замикання з запобіжниками (AC):**

- 100 kA / 500 V (125 A)
- 80 kA / 690 V (80 A)

**Затверджені класи плавких вставок: gG**