



Артикул: 31130000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників з LED індикацією

10 x 38 / 1P

32 A / 110 - 690 V

Індикація спрацювання запобіжника

Для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 12 шт

EAN: 4021267311308

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 18 x 81 x 58 мм
- Вага: 5.7 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 10x38
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / EN 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 3 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 32 A
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 V
- номінальна напруга ізоляції U_i AC/DC: 690 V
- мін. робоча напруга AC/DC: 110 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.2 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.3 Вт

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 30 A
- номінальна напруга (UL) AC/DC: 600 V
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- мін. робоча напруга AC/DC: 110 V
- для проводів UL: Cu 90 °C
- SCCR: 100 kA

Категорія використання АС (IEC 60947-3): АС-22В (400 В)

Струм короткого замикання з запобіжниками (АС)::

- 100 кА / 400 В (32А)
- 100 кА / 500 В (25А)

Затверджені класи плавких вставок: gG

Клемна коробка:

Для застосування згідно з IEC / EN:

1 провід:

- Cu 0,75 – 25 мм²

2 проводи (однакового перерізу):

- Cu 0,75 – 10 мм²

Для застосування згідно з UL / CSA:

1 провід:

- AWG 18 – AWG 8, Клас В, Md 2,0 – 2,5 Н·м / 18 – 22 lb.in
- AWG 6 – AWG 4, Клас С, Md 2,5 – 3,0 Н·м / 22 – 26 lb.in

2 проводи (однакового перерізу):

- AWG 18 – AWG 8, Клас В, Md 2,0 – 2,5 Н·м / 18 – 22 lb.in
- AWG 6, Клас С, Md 2,0 – 2,5 Н·м / 18 – 22 lb.in

***Гнучкі кабелі з максимальною площею перерізу можуть не поміститися при використанні наконечників**

Комбінаційний пристрій із запобіжником відповідно до IEC 60947-3 може експлуатуватись при напрузі, що перевищує номінальну, лише у разі використання його як запобіжного роз'єднувача без комутаційної здатності — до максимально допустимої ізоляційної напруги та за наявності відповідного маркування.