



Артикул: 31140000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників з LED індикацією
10 x 38 / 2P

32 A / 110 - 690 V

Індикація спрацювання запобіжника для
монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 2

Комплектація: 6 шт

EAN: 4021267311322

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 36 x 81 x 58 мм
- Вага: 11.3 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 10x38
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 3 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 32 A
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 V
- мін. номінальна напруга (IEC) AC/DC: 110 V
- номінальна напруга ізоляції U_i AC/DC: 690/600 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.4 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.6 Вт

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 100 kA / 400 V (32A)
100 kA / 500 V (25A)

Затверджені класи плавких вставок: gG

Індикатор:

- діапазон робочої напруги: 110 - 690 V AC / DC

Додаткова категорія використання AC/DC (IEC 60947-3):

- AC-22B (400 V)

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 30 A
- номінальна напруга (UL) AC/DC: 600 V
- мін. номінальна напруга DC: 110 V
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- для проводів UL: Cu 75 °C
- SCCR: 100 kA

Комбінаційний пристрій із запобіжником відповідно до IEC 60947-3 може експлуатуватись при напрузі, що перевищує номінальну, лише у разі використання його як запобіжного роз'єднувача без комутаційної здатності — до максимально допустимої ізоляційної напруги та за наявності відповідного маркування.