



Артикул: 31133000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників з LED індикацією  
10 x 38 / 3P

32 A / 110 - 690 V

Індикація спрацювання запобіжника  
для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 4 шт

EAN: 4021267311339

### Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

### Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 54 x 81 x 58 мм
- Вага: 17.0 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

### Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 32 A
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 V
- мін. номінальна напруга (IEC) AC: 110 V
- номінальна напруга ізоляції  $U_i$  AC: 690 V
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 6 кВ

### Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.6 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.9 Вт

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 100 kA / 400 V (32A)  
100 kA / 500 V (25A)

Затверджені класи плавких вставок: gG

### Додаткова категорія використання AC/DC (IEC 60947-3):

- AC-20B (1000 V) при ступені забруднення 2

### Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190  
ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Комбінаційний пристрій із запобіжником відповідно до IEC 60947-3 може експлуатуватись при напрузі, що перевищує номінальну, лише у разі використання його як запобіжного роз'єднувача без комутаційної здатності — до максимально допустимої ізоляційної напруги та за наявності відповідного маркування.