



Артикул: 31143000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників з LED індикацією

22 x 58 / 3P

100 A / 690 V

Індикація спрацювання запобіжника

для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 1 шт

EAN: 4021267311438

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску

Технічні параметри:

- Габарити (ШxВxГ): 108 x 115 x 69 мм
- Вага: 48.7 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 3.5-4.0 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 22x58
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-2
- допустима втрата потужності запобіжника: 9.5 Вт

Електричні дані IEC:

- Мін. номінальна напруга (IEC): 100 V
- Мін. номінальна напруга (IEC) AC: 690 V
- номінальна напруга ізоляції  $U_i$  AC: 800 V
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 6.7 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 10.5 Вт

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 80 A
- номінальна напруга (UL) AC/DC: 600 V
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- Мін. робоча напруга AC/DC: 110 V
- для проводів UL: Cu 75 °C
- SCCR: 100 kA

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC):

- 100 kA / 500 V (125 A)
- 80 kA / 690 V (80 A)

Затверджені класи плавких вставок: gG

Індикатор:

- діапазон робочої напруги: 110 - 600 V AC / DC