



Артикул: 31174000A

Серія: TRITON®Panel

Утримувач запобіжників D, кріплення на монтажну панель
E 27 / 25 A / 3P, для кільцевих вимірювальних клем (gauge rings)

Захист від дотику згідно з DGUV V3

Для монтажу на панель або DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 3 шт

EAN: 4021267311742

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 120 x 90 x 55 мм
- Вага: 45.7 кг / 100 шт
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142103

ETIM 4.0 / 5.0: EC000094

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: D
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 4.5 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 25 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 500 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 4 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 1.3 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 2.0 Вт

Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 550 V

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 525 V

Клемна коробка:

- Гнучкі кабелі 1,5–35 мм², безпосередньо або з наконечником,
- Суцільні круглі кабелі 1,5–10 мм²
- Md 2,4 - 3,2 Nm