

Артикул: 31291000

Серія: TRITON®Panel

Утримувач запобіжників D0, кріплення
на монтажну панель

Захист від дотику

E 18 / 63 A / 1P

Захист від дотику згідно з DGUV V3

Для монтажу на монтажну панель

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 9 шт

EAN: 4021267312916

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142120

ETIM 4.0 / 5.0: EC001644

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 27 x 80 x 55 мм
- Вага: 13.9 кг / 100 шт
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: D0
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 5.5 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 400 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 2.6 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 4.0 Вт

Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 440 V

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 262 V

Клемна коробка:

- 1,5 – 35 мм² гнучкі кабелі, напряму або з наконечником
- 1,5 – 10 мм² суцільні круглі кабелі
- Момент затягування: 2,4 – 3,2 Н·м

*Гнучкі кабелі з максимальним перерізом можуть не підходити при використанні гільзи