



## Утримувач запобіжників D0, кріплення на монтажну панель

Артикул: 31293000

Серія: TRITON®Panel

Утримувач запобіжників D0, кріплення на  
монтажну панель

E 18 / 63 A / 3P

Захист від дотику згідно з DGUV V3

Для монтажу на монтажну панель

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 3 шт

EAN: 4021267312930

### Переваги виробу:

- широкий діапазон затиску
- тримач для маркування

### Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 81 x 80 x 55 мм
- Вага: 41.4 кг / 100 шт
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

### Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142120

ETIM 4.0 / 5.0: EC001644

### Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: D0
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 5.5 Вт

### Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 400/250 V
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 6 кВ

### Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 7.7 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 12.0 Вт

### Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 440 В

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 262 В

### Клемна коробка:

- Гнучкі кабелі 1,5–35 мм<sup>2</sup>, безпосередньо або з наконечником
- Суцільні круглі кабелі 1,5–10 мм<sup>2</sup>
- Md 2,4 - 3,2 Nm