



Артикул: 31303000

Серія: CUSTO®60Panel

Утримувач запобіжників D0,

E 18 / 63 A / 1P

Захист від дотику

Для монтажу на монтажну панель

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 9 шт

EAN: 4021267313036

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 27 x 68 x 55 мм
- Вага: 7.6 кг / 100 шт
- Момент затягування: 2.5-3.0 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142120

ETIM 4.0 / 5.0: EC001644

Технічні дані:

- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 5.5 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 400/250 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 2.6 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 4.0 Вт

Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 440 В

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 262 В