



Артикул: 31307000A

Серія: SECUR®Panel

Роз'єднувач-вимикач запобіжників D0 до 63 А

1P

незалежне від оператора перемикання (механізм миттєвої дії) для монтажу на DIN-рейку

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 3 шт

EAN: 4021267313074

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 27 x 90 x 70 мм
- Вага: 14.0 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.5-3.0 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: D0
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 5.5 Вт
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 6 кВ

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 А
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 400/65 В
- номінальна напруга ізоляції U_i AC/DC: 500/250 В

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142110

ETIM 4.0 / 5.0: EC000277

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 1.7 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 2.6 Вт

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 50 kA / 400 V

Затверджені класи плавких вставок: gG

Додаткова категорія використання AC/DC (IEC 60947-3):

- AC-22B (400V)
- DC-22B (65 V)

Комбінаційний пристрій із запобіжником відповідно до IEC 60947-3 може експлуатуватись при нарузі, що перевищує номінальну, лише у разі використання його як запобіжного роз'єднувача без комутаційної здатності — до максимально допустимої ізоляційної напруги та за наявності відповідного маркування.