

## Утримувач запобіжників D, монтаж на шину, 42 мм

Артикул: 31441000

Серія: CUSTO®30Compact

Утримувач запобіжників D, монтаж  
на шину, 42 мм  
Гвинтове з'єднання з вимірювальним  
кільцем  
E 27 / 3P

Для шин 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10 та  
секційних шин

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 10 шт

EAN: 4021267314415



### Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 42 x 200 x 43 мм
- Вага: 22.3 кг / 100 шт
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

### Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142103  
ETIM 4.0 / 5.0: EC000094

### Технічні дані:

- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 4.5 Вт

### Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 25 А
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 500 В
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 4 кВ

### Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.8 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 1.2 Вт

### Затвержені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 550 В

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 525 В