



Артикул: 31554000

Серія: CUSTO®30Compact

Утримувач запобіжників D0, монтаж на шину, 36 мм

Захист від дотику, з вимірювальним кільцем

E 18 / 63 A

Захист від дотику для шин 12 x 5, 10

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 6 шт

EAN: 4021267315542

### Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 36 x 160 x 65 мм
- Вага: 13.0 кг / 100 шт
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

### Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142120

ETIM 4.0 / 5.0: EC001644

### Технічні дані:

- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / HD 60269-3
- допустима втрата потужності запобіжника: 5.5 Вт

### Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 63 A
- номінальна напруга (IEC) AC/DC: 400/250 V
- номінальна імпульсна напруга  $U_{imp}$  : 6 кВ

### Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 3.8 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 5.9 Вт

Затверджені класи плавких вставок: gG

стійкість до короткого замикання при захисті запобіжниками: 50 кА

Макс. допустима напруга (IEC) AC: 440 В

Макс. допустима напруга (IEC) DC: 262 В