



Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 22.5 x 70 x 73 мм
- Вага: 6.1 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 10x38
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / EN 60269-6
- допустима втрата потужності запобіжника: 4 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 30 A
- номінальна напруга (IEC) DC: 1000 В

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.1 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.2 Вт

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 30 A
- номінальна напруга (UL) DC: 1000 В
- SCCR: 33 kA

Артикул: 31570000

Серія: AMBUS@60Classic

Утримувач запобіжників, що кріпиться на шину, 1000 V

Для запобіжників 10x38 IEC 60269-6
1-полюсний, для збірних шин 30 x 5/10

Для збірних шин 30 x 5, 10

Кількість полюсів: 1

Комплектація: 12 шт

EAN: 4021267315702

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705