



Артикул: 31922000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників

Клас J / 3P, клемна коробка 50 мм²
60 А / 600 В (27х60) для монтажу на
DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 2 шт

EAN: 4021267319229

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску, також для двох однакових провідників (поряд)
- Тримач для маркування

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190

ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 120 x 118 x 82 мм
- Вага: 55.9 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: Class J 60 А
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: UL 248-8
- допустима втрата потужності запобіжника: 7 Вт

Електричні дані IEC:

- Мін. номінальна напруга (IEC) AC: 110 В
- Мін. номінальна напруга (IEC) DC: 110 В

Індикатор:

- діапазон робочої напруги: 110 - 600 В AC / DC

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 2.5 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 3.9 Вт

Для запобіжників класу J 35 - 60 А відповідно до UL 248-8 (27х60)

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 60 А
- номінальна напруга (UL) змінного струму: 600 В
- номінальна частота (UL): 50/60 Гц
- номінальна напруга (UL) постійного струму: 600 В
- для провідів UL: Cu 75 °C
- SCCR: 200 kA