



Артикул: 31934000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників, зі
світлодіодом

Клас J / 3P, клемна коробка 50 мм²
30 A / 600 В (21x57) для монтажу на
DIN-рейку

Кількість полюсів: 3

Комплектація: 2 шт

EAN: 4021267319342

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 108 x 115 x 69 мм
- Вага: 48.6 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: Class J 30 A
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: UL 248-8
- допустима втрата потужності запобіжника: 5 Вт

Електричні дані IEC:

- Мін. номінальна напруга (IEC) AC: 110 В
- Мін. номінальна напруга (IEC) DC: 110 В

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190
ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Індикатор:

- діапазон робочої напруги: 110 - 600 В AC / DC

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.4 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.6 Вт

Для запобіжників класу J 1 - 30 А відповідно до UL 248-8 (21x57)