



Артикул: 31974000

Серія: AMBUS®Panel

Утримувач запобіжників
10x38 / 2P
30 A / 1000 V DC
для монтажу на DIN-рейку
Кількість полюсів: 2
Комплектація: 6 шт

EAN: 4021267319748

Переваги виробу:

- Широкий діапазон затиску
- Тримач для маркування

Технічні параметри:

- Габарити (Ш×В×Г): 36 x 81 x 58 мм
- Вага: 10.3 кг / 100 шт
- Ступінь захисту: IP20
- Момент затягування: 2.0-2.5 Nm
- **Не підходить для алюмінієвих кабелів!**

Класифікація продукту:

ECLASS 6.1 / 7.1: 27142190
ETIM 4.0 / 5.0: EC002705

Технічні дані:

- для запобіжників типорозміру: 10x38
- вставки запобіжників відповідно до стандарту: IEC / EN 60269-6
- допустима втрата потужності запобіжника: 4 Вт

Електричні дані IEC:

- номінальний струм (IEC): 30 A
- номінальна напруга (IEC) AC: 690 V
- номінальна ізоляційна напруга U_i DC: 1000 V
- номінальна імпульсна напруга U_{imp} : 8 кВ

Розсіювання потужності виробу:

- розсіювання потужності при типовому навантаженні 80 % становить 0.4 Вт
- розсіювання потужності при повному навантаженні становитиме 0.6 Вт

Струм короткого замикання з запобіжниками (AC): 100 kA / 500 V (125 A)
80kA / 690V(80A)

Затверджені класи плавких вставок: gG

Умовний струм короткого замикання з запобіжниками (DC)

- 20 kA / 1000 V (30 A)

Додаткова категорія використання AC/DC (IEC 60947-3):

- AC-20В (1000 В) при ступені забруднення 2
- DC-20В (600 В)

Електричні дані UL:

- номінальний струм (UL): 30 А
- номінальна напруга (UL) DC: 1000 В
- SCCR: 33 кА

Клемна коробка:

Для застосування згідно з IEC / EN:

- 1 провід:
Cu 0,75 – 25 мм²
- 2 проводи (однакового перерізу):
Cu 0,75 – 10 мм²

Для застосування згідно з UL:

Допускаються лише багатожильні мідні кабелі згідно з UL 486E

- 1 провід:
AWG 18 – AWG 4
- 2 проводи (однакового перерізу):
AWG 18 – AWG 6
- Момент затягування: 2,0 – 2,5 Н·м / 18 – 22 lb·in

***Гнучкі кабелі з максимальною площею перерізу можуть не поміститися при використанні наконечників**