



AVK 150



Інформація про замовлення	
Сірий	304 350
Бежевий	304 359
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	4 шт.
Максимальний струм навантаження	309 A (з перерізом провідника 150 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	309 A (при 150 mm ²)
Номінальна напруга UN	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	31,00 mm
Довжина	95,50 mm
Висота MR 35x7,5	107,50 mm
Висота MR 35x15	115,00 mm
Висота MR 32	112,10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	35 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	150 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	2 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	300 kcmil
Переріз багатожильного провідника мін.	50 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	150 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	50 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	150 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	25 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	50 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	29 mm
Максимальна довжина зачищення	31 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B14
Мінімальний момент затягування	10 Nm
Максимальний момент затягування	18 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	2 - 300 kcmil
Номінальний струм IN	270 A
Номінальна напруга UN	600 V
ATEX	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	281 A
Номінальна напруга UN	1000 V



Аксессуары				
	Тип	Номер заказа	Кол-во	
Заглушка				
	Сирій KD 6	495 099	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
	MR 32 (1mt)	500 101	10	
Додатковий блок терміналу				
	Сирій AVK / EK6	304 370	20	
Перехресне з'єднання				
	UK 150/2	309A Max.	478 352	5
	UK 150/3	309A Max.	478 353	5
	UK 150/4	309A Max.	478 354	5
Попереджувальна наклейка				
	IP 5	498 240	25	
	IP 5S	498 250	25	
Маркування				
	KOIP SM W	508 051	240	
Шестигранний ключ				
	S8 (DIN6911)			

