



AVK 95



Інформація про замовлення	
Сірий	304 340
Бежевий	304 349
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	6шт.
Максимальний струм навантаження	232 A (з перерізом провідника 95 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	232 A (при 95 mm ²)
Номінальна напруга UN	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	25,00 mm
Довжина	95,20 mm
Висота MR 35x7,5	90,00 mm
Висота MR 35x15	97,50 mm
Висота MR 32	94,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	25 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	95 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	4 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	3/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	35 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	95 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	35 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	95 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	16 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	35 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	26 mm
Максимальна довжина зачищення	28 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B12
Мінімальний момент затягування	10 Nm
Максимальний момент затягування	15 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 2 - 4/0
Номінальний струм IN	230 A
Номінальна напруга UN	600 V
ATEX	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	217 A
Номінальна напруга UN	1000 V



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Заглушка				
	Сірий	KD 6	495 099	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Додатковий блок терміналу				
	Сірий	AVK / EK6	304 370	20
Перехресне з'єднання				
		UK 95/2 232A Max.	478 342	5
		UK 95/3 232A Max.	478 343	5
		UK 95/4 232A Max.	478 344	5
Попереджувальна наклейка				
		IP 5	498 240	25
		IP 5S	498 250	25
Маркування				
		KOIP SM W	508 051	240
Шестигранний ключ				
		S6 (DIN6911)		

