



## AVK 70-95T



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	336 660
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	6 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	25,00 mm
Довжина	80,00 mm
Висота MR 35x7,5	98,10 mm
Висота MR 35x15	95,20 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	25 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	95 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	4 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	3/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	35 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	95 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	35 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	95 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	16 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	35 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	26 mm
Максимальна довжина зачищення	28 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B12
Мінімальний момент затягування	10 Nm
Максимальний момент затягування	15 Nm
Мінімальний момент затягування рейки	3 Nm
Максимальний момент затягування рейки	6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>ATEX</b>	
Номінальна напруга UN	



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кол-во
<b>Заглушка</b>			
	Сирій KD 6	495 099	50
	Сирій KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
<b>Додатковий блок терміналу</b>			
	Сирій AVK / EK6	304 370	20
<b>Попереджувальна наклейка</b>			
	IP 5	498 240	25
	IP 5S	498 250	25
<b>Маркування</b>			
	KOIP SM W	508 051	240
	D-NS 20x9	814 150	180
<b>Шестигранний ключ</b>			
	S6 (DIN6911)	-	-

