



AVK 50T



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	334 190
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	10 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	20,00 mm
Довжина	80,00 mm
Висота MR 35x7,5	77,40 mm
Висота MR 35x15	84,90 mm
Висота MR 32	82,00 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	16 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	70 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	10 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	1/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	25 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	50 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	50 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	10 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	16 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	22 mm
Максимальна довжина зачищення	24 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B10
Мінімальний момент затягування	6 Nm
Максимальний момент затягування	10 Nm
Мінімальний момент затягування рейки	3 Nm
Максимальний момент затягування рейки	6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 6 - 1/0
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
ATEX	
Номінальна напруга UN	800V



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кол-во
Заглушка			
	Сирый KD 3	495 049	100
	Сирый KD 4	495 059	100
	Сирый KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Маркування			
	KOIP SM W	508 051	240
Ключ шестигранний			
	S5 (DIN6911)		

