



AYK 10/16-5



Інформація про замовлення	
Бежевий	395 250
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	20
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	76 A (з перерізом провідника 25 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	76 A (при 16 mm ²)
Номінальна напруга UN	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	11 mm
Довжина	70 mm
Висота MR 35x7,5	65,5 mm
Висота MR 35x15	73 mm
Висота MR 32	70,1 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	2,5 mm ² / 0,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	25 mm ² / 16 mm ²
Переріз провідника AWG/кстміл мін.	14 AWG / 20 AWG
Переріз провідника AWG/кстміл макс.	4 AWG / 6 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	4 mm ² / 0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	25 mm ² / 16 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	2,5 mm ² / 0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	16 mm ² / 10 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	1,5 mm ² / 0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	10 mm ² / 6 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	14 mm / 8 mm
Максимальна довжина зачищення	16 mm / 10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm / 1,2 Nm
Максимальний момент затягування	2,0 Nm / 1,8 Nm



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Торцевая пластина			
	Бежевий	NPP / АУК 16	450 090
			10
Заглушка			
	Сірий	KD 3	495 049
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
			100
			100
			50
Монтажні рейки			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
		MR 32 (1mt)	500 101
			20
			20
			10
			10
			10
Маркування			
		DG 10/10	505 430
			200
Викрутка			
		КТ4 (0,8x4,0)	561 040
			10

