



## AVK 70RD



Інформація про замовлення	
Сірий	304 490
Бежевий	304 499
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	10 шт.
Максимальний струм навантаження	192 A (з перерізом провідника 70 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I <sub>N</sub>	192 A (при 70 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	22,00 mm
Довжина	94,60 mm
Висота MR 35x7,5	81,00 mm
Висота MR 35x15	88,50 mm
Висота MR 32	85,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	16 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	70 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	6 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	2/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	16 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	70 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	16 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	70 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	16 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	25 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	22 mm
Максимальна довжина зачищення	24 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A11
Мінімальний момент затягування	6 Nm
Максимальний момент затягування	12 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 6 - 2/0
Номінальний струм I <sub>N</sub>	175 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	600 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 6	495 099	50
	Сірий	KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 70/2 192A Max.	478 372	5
		UK 70/3 192A Max.	478 373	5
		UK 70/4 192A Max.	478 374	5
<b>Попереджувальна наклейка</b>				
		IP 5	498 240	25
		IP 5S	498 250	25
<b>Маркування</b>				
		KOIP SM W	508 051	240
<b>Шестигранний ключ</b>				
		S6 (DIN6911)		

