


## ASK 4LD-24VAC



Інформація про замовлення		
Сірий		351 719
Бежевий		351 710
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V2
Кількість в упаковці		20 шт.
Запобіжник		G / 6,35x31,75
Тип запобіжника		Скляний
Номінальна імпульсна напруга		6 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-3
Номінальний струм IN		6,3 A (при 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN		24 V
Максимальна робоча температура		120 °C
Мінімальна робоча температура		-55 °C
Розміри		
Ширина		10 mm
Довжина		75,20 mm
Висота MR 35x7,5		52,40 mm
Висота MR 35x15		59,90 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.		10 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.		10 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		6 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.		0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.		4 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення		9 mm
Максимальна довжина зачищення		10 mm
Внутрішній циліндричний розмір		B5
Мінімальний момент затягування		0,5 Nm
Максимальний момент затягування		0,8 Nm
Погодження		
<b>CSA</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		
Номінальний струм IN		
Номінальна напруга UN		
<b>cULus</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		AWG 22 - 8
Номінальний струм IN		6,3 A
Номінальна напруга UN		24 V
<b>VDE</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
<b>ATEX</b>		
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-

Аксессуары			
	Тип	Номер заказов	Кількість
<b>Торцевий блок</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>			
	DG 10/10	505 430	200
<b>Викрутка</b>			
	КТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

