


ASK 4LD-220VAC



Інформація про замовлення		
Сірий		351 779
Бежевий		351 770
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V2
Кількість в упаковці		20 шт.
Запобіжник		G / 6,35x31,75
Тип запобіжника		Скляний
Номінальна імпульсна напруга		6 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-3
Номінальний струм I _N		6,3 A (при 6 mm ²)
Номінальна напруга U _N		220 V
Максимальна робоча температура		120 °C
Мінімальна робоча температура		-55 °C
Розміри		
Ширина		10 mm
Довжина		75,20 mm
Висота MR 35x7,5		52,40 mm
Висота MR 35x15		59,90 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.		10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.		10 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		6 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.		0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.		4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення		9 mm
Максимальна довжина зачищення		10 mm
Внутрішній циліндричний розмір		B5
Мінімальний момент затягування		0,5 Nm
Максимальний момент затягування		0,8 Nm
Погодження		
CSA		
mm ² /AWG/kcmil		
Номінальний струм I _N		
Номінальна напруга U _N		
cULus		
mm ² /AWG/kcmil		AWG 22 - 8
Номінальний струм I _N		6,3 A
Номінальна напруга U _N		220 V
VDE		
mm ² /AWG/kcmil		-
Номінальний струм I _N		-
Номінальна напруга U _N		-
ATEX		
Номінальний струм I _N		-
Номінальна напруга U _N		-

Аксессуары			
	Тип	Номер заказов	Кількість
Торцевий блок			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Маркування			
	DG 10/10	505 430	200
Викрутка			
	КТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

