



AVK 50



Інформація про замовлення	
Сірий	304 330
Бежевий	304 339
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	25 шт.
Максимальний струм навантаження	192 A (з перерізом провідника 70 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	150 A (при 50 mm ²)
Номінальна напруга U _N	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	20,00 mm
Довжина	95,20 mm
Висота MR 35x7,5	77,00 mm
Висота MR 35x15	84,50 mm
Висота MR 32	81,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	16 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	70 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	10 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	1/0 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	25 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	50 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	50 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	10 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	16 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	22 mm
Максимальна довжина зачищення	24 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B10
Мінімальний момент затягування	6 Nm
Максимальний момент затягування	10 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм I _N	
Номінальна напруга U _N	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 6 - 1/0
Номінальний струм I _N	150 A
Номінальна напруга U _N	600 V
ATEX	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	150 A
Номінальна напруга U _N	800 V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Заглушка				
	Сірий KD 6	495 099	50	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
	MR 32 (1mt)	500 101	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 50/2 150A Max.	478 332	5	
	UK 50/3 150A Max.	478 333	5	
	UK 50/4 150A Max.	478 334	5	
Попереджувальна наклейка				
	IP 5	498 240	25	
	IP 5S	498 250	25	
Маркування				
	KOIP SM W	508 051	240	
Ключ шестигранний				
	S5 (DIN6911)			

