




PIK 10N



Інформація про замовлення	
Сірий	319 909
Бежевий	319 900
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	76 A (з перерізом провідника 16 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	57 A (при 10 mm ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10,00 mm
Довжина	78,65 mm
Висота MR 35x7,5	72,90 mm
Висота MR 35x15	80,40 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	16 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	16 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	6 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	16 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, ДВА наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	6 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm
Максимальний момент затягування	1,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PİK 10N	449 039	25
	Бежевий NPP / PİK 10N	449 030	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 10/2 57A Max.	474 152	25
	UK 10/3 57A Max.	474 153	20
	UK 10/4 57A Max.	474 154	15
	UK 10/10 57A Max.	474 159	5
Тестовий штекер			
	TF Ø2,3	493 023	5
	TF Ø4	493 050	10
Тестовий роз'єм			
	TSK 4 (Ø2,3)	490 040	5
	TSK 7 (Ø4)	490 070	5
Маркування			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
Викрутка			
	KT4 (0,8x4)	561 040	10

