


## AVK 4FS



Інформація про замовлення	
Сірий	353 309
Бежевий	353 300
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Запобіжник	G / 5x20 - 5x25
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3 / IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN (запобіжник)	6,3 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальний струм IN	32 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	82,50 mm
Висота MR 35x7,5	66,50 mm
Висота MR 35x15	73,90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	9 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	1,0 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 26 - 10
Номінальний струм IN	6,3A / 30A
Номінальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары				
		Тип	Номер заказа	Кол-во
<b>Торцевая пластина</b>				
	Сирый	KD 3	495 049	100
	Бежевий	KD 4	495 059	100
		KD 7	495 219	50
<b>Заглушка</b>				
	Сирый	NPP / AVK 4FS	450 209	10
	Сирый	NPP / AVK 4FS	450 200	10
<b>Монтажные рейки</b>				
		UK 6/2 32A Max.	476 242	25
		UK 6/3 32A Max.	476 243	20
		UK 6/4 32A Max.	476 244	15
		UK 6/10 32A Max.	476 249	5
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>				
		DG 6/5	505 330	440
		DB 5	505 850	500
<b>Викрутка</b>				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

