



PUK 3T



Інформація про замовлення	
Сірий	324 309
Бежевий	324 300
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	4
Кількість з'єднань	7
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Тип захисного провідника	PE
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2
Номінальний струм I _N	24 A (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга U _N	440 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	87,50 mm
Висота MR 35x7,5	65,20 mm
Висота MR 35x15	72,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітка	Враховуйте допустимий струм DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	7 mm
Максимальна довжина зачищення	8 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 24-12
Номінальний струм I _N	24 A
Номінальна напруга U _N	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	24 A
Номінальна напруга U _N	400V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / PUK 3T	450 159	10	
	Бежевий NPP / PUK 3T	450 150	10	
Заглушка				
	Сірий KD 4	495 059	100	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 2,5/2	24A Max.	480 132	25
	UK 2,5/3	24A Max.	480 133	20
	UK 2,5/4	24A Max.	480 134	15
	UK 2,5/10	24A Max.	480 139	5
Тестовий штекер				
	TF Ø2,3	493 023	5	
Тестовий роз'єм				
	TSK 3 (Ø2,3)	490 030	5	
Маркування				
	DG 6/5	505 330	440	
	DB 5	505 850	500	
Викрутка				
	IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10	

