


## PYK 4SLD\_220VAC\_5x20



Інформація про замовлення	
Сірий	307 269
Бежевий	307 260
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	15 шт.
Запобіжник	G / 5x20
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Номінальний струм IN	10 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	220 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8 mm
Довжина	63,10 mm
Висота MR 35x7,5	61,10 mm
Висота MR 35x15	68,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 22 - 10
Номінальний струм IN	10 A
Номінальна напруга UN	220 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари				
	Тип		Номер	Кількість
<b>Заглушка</b>				
	Сірий KD 3		495 049	100
	Сірий KD 4		495 059	100
	Сірий KD 7		495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
	MR 35x7,5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)		500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
	UK 6/2	10A Max.	476 242	25
	UK 6/3	10A Max.	476 243	20
	UK 6/4	10A Max.	476 244	15
	UK 6/10	10A Max.	476 249	5
<b>Маркування</b>				
	DG 10/8		505 410	260
	DG 6/5		505 330	440
	DB 5		505 850	500
<b>Викрутка</b>				
	KT2 (0,5x3,0)		560 020	10

