



WGO 2N



Інформація про замовлення	
Сірий	375 892
Бежевий	375 802
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	57 А (з перерізом провідника 16 mm²)
Номинальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм IN	57 А (при 10 mm²)
Номинальна напруга UN	400 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10,00 mm
Довжина	74,60 mm
Висота MR 35x7,5	59,85 mm
Висота MR 35x15	67,35 mm
Висота MR 32	64,45 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm²
Переріз одножильного провідника макс.	16 mm²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	6 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm²
Переріз багатожильного провідника макс.	16 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	10 mm²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	6 mm²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm
Максимальний момент затягування	1,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
ATEX	
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / WGO 2N	450 239	25
	Бежевий NPP / WGO 2N	450 230	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Перехресне з'єднання			
	IZUK 10/2 57A Max.	476 402	10
	IZUK 10/3 57A Max.	476 403	10
	IZUK 10/4 57A Max.	476 404	10
	IZUK 10/6 57A Max.	476 406	10
	IZUK 10/10 57A Max.	476 409	5
Гребінчастий з'єднувач			
	TKO 10/2 57A Max.	476 292	25
	TKO 10/3 57A Max.	476 293	20
	TKO 10/4 57A Max.	476 294	15
	TKO 10/10 57A Max.	476 299	5
Інструмент для перемичок			
	Помаранчевий WGO UAA	498 300	1
Тестовий штекер			
	TF Ø4	493 050	10
Маркування			
	DG 10/10	505 430	200
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	IKT4 (0,8x4)	561 040	10

