


## PUK 3SLD\_NPN\_24VDC



Інформація про замовлення	
Сірий	324 419
Бежевий	324 410
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	3
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I <sub>N</sub>	24 A (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	24 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	74,30 mm
Висота MR 35x7,5	65,10 mm
Висота MR 35x15	72,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/кстміл мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/кстміл макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	7 mm
Максимальна довжина зачищення	8 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	AWG 24-12
Номінальний струм I <sub>N</sub>	24 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
<b>Торцева пластина</b>				
	Сірий	NPP / PUK 3S	450 169	10
	Бежевий	NPP / PUK 3S	450 160	10
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 2.5/2 24A Max.	480 132	25
		UK 2.5/3 24A Max.	480 133	20
		UK 2.5/4 24A Max.	480 134	15
		UK 2.5/10 24A Max.	480 139	5
<b>Тестовий штекер</b>				
		TF Ø2,3	493 023	5
<b>Тестовий роз'єм</b>				
		TSK 3 (Ø2,3)	490 030	5
<b>Маркування</b>				
		DG 6/5	505 330	440
		DB 5	505 850	500
<b>Викрутка</b>				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

