


SRD 4SLD 24V AC/DC



Інформація про замовлення	
Сірий	312 139
Бежевий	312 130
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	30 шт.
Запобіжник	G / 5x20
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм I _N	10 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга U _N	24 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	76,60 mm
Висота MR 35x7,5	64,80 mm
Висота MR 35x15	72,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
WIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	Δ4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 10-28
Номінальний струм I _N	10 A
Номінальна напруга U _N	24 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / SRD 4E	451 199	50
Сепаратор				
	Сірий	APP / SRD 4E	464 129	50
Заглушка				
	Сірий	KD 3/NM	497 009	100
	Сірий	KD 4/NM	497 019	100
	Сірий	KD 7/NM	497 059	50
	Сірий	KD 8/NM	497 069	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Тестовий штекер				
		TF Ø2	493 020	5
Перехресне з'єднання				
		CS 4/2 32A Max.	470 112	25
		CS 4/3 32A Max.	470 113	20
		CS 4/4 32A Max.	470 114	15
		CS 4/5 32A Max.	470 115	10
		CS 4/10 32A Max.	470 119	5
		CS 4/20 32A Max.	470 180	10
Маркування				
		SLF-P1 W	1020 100	1
		D-NS 6.2x6	810 600	600
Викрутка				
		KT3 (0,6x3,5)	560 030	10

