


## ASK 4S



Інформація про замовлення	
Сірий	351 129
Бежевий	351 120
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Запобіжник	G / 6,35x31,75
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Номінальний струм I <sub>N</sub>	6,3 A (при 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10 mm
Довжина	75,20 mm
Висота MR 35x7,5	52,40 mm
Висота MR 35x15	59,90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B5
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 22 - 8
Номінальний струм I <sub>N</sub>	6,3 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	600 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-

Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
<b>Торцевий блок</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>			
	DG 10/10	505 430	200
<b>Викрутка</b>			
	КТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

