



# VECTOR VS



## ASK 5LD\_24V\_AC/DC



Інформація про замовлення		
Сірий		353 429
Бежевий		353 420
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V2
Кількість в упаковці		50 шт.
Запобіжник		G / 5x20 - 5x25
Тип запобіжника		Скляний
Номінальна імпульсна напруга		6 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-3
Номінальний струм I <sub>N</sub>		10 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		24 V
Максимальна робоча температура		120 °C
Мінімальна робоча температура		-55 °C
Розміри		
Ширина		8 mm
Довжина		69,60 mm
Висота MR 35x7,5		51,00 mm
Висота MR 35x15		58,50 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.		6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.		6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		4 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником мін.		0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення		8 mm
Максимальна довжина зачищення		9 mm
Внутрішній циліндричний розмір		A4
Мінімальний момент затягування		0,5 Nm
Максимальний момент затягування		0,8 Nm
Погодження		
<b>CSA</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-
<b>cULus</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		AWG 26-10
Номінальний струм I <sub>N</sub>		10A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		24V
<b>VDE</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-
<b>ATEX</b>		
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцевий блок</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Перехресне з'єднання</b>			
	UK 6/2 10A Max.	476 242	25
	UK 6/3 10A Max.	476 243	20
	UK 6/4 10A Max.	476 244	15
	UK 6/10 10A Max.	476 249	5
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>			
	DG 10/8	505 410	260
<b>Викрутка</b>			
	IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

