



AVK 16TRD



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	334 200
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	12,00 mm
Довжина	52,80 mm
Висота MR 35x7,5	58,70 mm
Висота MR 35x15	66,20 mm
Висота MR 32	63,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	25 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	16 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	4 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	16 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,75 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	10 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	12 mm
Максимальна довжина зачищення	14 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B7
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm
Максимальний момент затягування	2,0 Nm
Мінімальний момент затягування рейки	1,0 Nm
Максимальний момент затягування рейки	1,2 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12-4
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12-4
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	16 mm ²
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальна напруга U _N	630V



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Маркування			
	DG 10/10	505 430	200
Викрутка			
	IKT5 (1,0x5,5)	561 050	10

