


## AVK 4CCT



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	334 260
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	65,70 mm
Висота MR 35x7,5	52,00 mm
Висота MR 35x15	59,50 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізовольованим наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізовольованим наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий NPP / AVK 4CCT	450 342T	25
<b>Заглушка</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Маркування</b>			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
<b>Викрутка</b>			
	ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

