



SRD 4AF



Інформація про замовлення	
Синій	312 099
Бежевий	312 090
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	20 A (з перерізом провідника 6 mm ²)
Максимальний струм навантаження	41 A (з перерізом провідника 6 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм IN	20 A (при 4 mm ²)
Номінальний струм IN	32 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	97,70 mm
Висота MR 35x7,5	52,90 mm
Висота MR 35x15	60,40 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 10-28
Номінальний струм IN	Низ 20 A Верх 30 A
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / SRD 4AF	451 229	50	
Сепаратор				
	Сірий APP / SRD 4AF	464 169	50	
Заглушка				
	Сірий KD 3/NM	497 009	100	
	Сірий KD 4/NM	497 019	100	
	Сірий KD 7/NM	497 059	50	
	Сірий KD 8/NM	497 069	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Тестовий штекер				
	TF Ø2	493 020	5	
Перехресне з'єднання				
	CS 4/2 32A Max.	470 112	25	
	CS 4/3 32A Max.	470 113	20	
	CS 4/4 32A Max.	470 114	15	
	CS 4/5 32A Max.	470 115	10	
	CS 4/10 32A Max.	470 119	5	
	CS 4/20 32A Max.	470 180	10	
Маркування				
	SLF-P2 W	1020 110	1	
	D-NS 6,2x6	810 600	600	
Викрутка				
	КТЗ (0,6x3,5)	560 030	10	

