


SRD 4CT



Інформація про замовлення	
Жовто_Зелений	337 190
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 pcs.
Тип захисного провідника	PE
Номинальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Противопожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	93 mm
Висота MR 35x7,5	38,30 mm
Висота MR 35x15	45,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 10-28
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
ATEX	
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
Жовто_Зелений	NPP / SRD 4C	451 202T	50
Сепаратор			
Сірий	APP / SRD 4C	464 139	50
Заглушка			
Сірий	KD 3/NM	497 009	100
Сірий	KD 4/NM	497 019	100
Сірий	KD 7/NM	497 059	50
Сірий	KD 8/NM	497 069	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Тестовий штекер			
	TF Ø2	493 020	5
Маркування			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	D-NS 6,2x6	810 600	600
Викрутка			
	KT3 (0,6x3,5)	560 030	10

