


## AVK 2,5CCT



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	334 220
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	25 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,00 mm
Довжина	57,80 mm
Висота MR 35x7,5	50,00 mm
Висота MR 35x15	57,50 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	Λ3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 26-12
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	630 V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Жовтий_Зелений	NPP / AVK 2,5CCT	444 132T
<b>Заглушка</b>			
	Сірий	KD 3	495 049
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
<b>Монтажні рейки</b>			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
<b>Маркування</b>			
		DG 10/5	505 310
		DG 10/5T	505 380
		DB 10/5	505 910
<b>Викрутка</b>			
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030

