


ПҮК 2,5-3FK



Інформація про замовлення	
Сірий	307 559
Бежевий	307 550
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	3
Кількість з'єднань	6
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	30 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 A (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	98,70 mm
Висота MR 35x7,5	83,10 mm
Висота MR 35x15	90,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/ксмil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/ксмil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/ксмil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/ксмil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
VDE	
mm ² /AWG/ксмil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	20,5 A
Номінальна напруга UN	500 V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PУК 2.5_3FK	446 529	10
	Бежевий NPP / PУК 2.5_3FK	446 520	10
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 2,5/2 24A Max.	476 222	25
	UK 2,5/3 24A Max.	476 223	20
	UK 2,5/4 24A Max.	476 224	15
	UK 2,5/10 24A Max.	476 229	5
Маркування			
	DG 10/5	505 310	440
	DG 10/5T	505 380	440
	DB 10/5	505 910	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

