



РҮК 10



Інформація про замовлення	
Сірий	307 139
Бежевий	307 130
Коди кольорів	
(Синий ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	76 А (з перерізом провідника 16 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	57 А (при 10 mm ²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10 mm
Довжина	75,4 mm
Висота MR 35x7,5	52,00 mm
Висота MR 35x15	59,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	16 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	6 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	10 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	13 mm
Максимальна довжина зачищення	15 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 20-6
Номінальний струм I _N	55 А
Номінальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	50 А
Номінальна напруга UN	800 V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / PУK 10	446 479	50
	Бежевий	NPP / PУK 10	446 470	50
Сепаратор				
	Сірий	APP / PУK 10	463 200	25
	Бежевий	APP / PУK 10	463 209	25
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
		UK 10/2 57A Max.	476 252	25
		UK 10/3 57A Max.	476 253	20
		UK 10/4 57A Max.	476 254	15
		UK 10/10 57A Max.	476 259	5
Маркування				
		DG 10/10	505 430	200
		SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка				
		KT4 (0,8x4,0)	560 040	10

