



## AVK 35RDS



Інформація про замовлення	
Сірий	304 580
Бежевий	304 589
<b>Коди кольорів</b>	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
<b>Технічні характеристики</b>	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	125 A (з перерізом провідника 50 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	125 A (при 35 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
<b>Розміри</b>	
Ширина	16,00 mm
Довжина	62,00 mm
Висота MR 35x7,5	68,00 mm
Висота MR 35x15	75,50 mm
<b>Дані для підключення</b>	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	50 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	10 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	2 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	35 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	35 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	4 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	16 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	16 mm
Максимальна довжина зачищення	18 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B9
Мінімальний момент затягування	4,0 Nm
Максимальний момент затягування	6,0 Nm
<b>Погодження</b>	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 10-2
Номінальний струм IN	115 A
Номінальна напруга UN	600 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
<b>Заглушка</b>				
	Сірий KD 3		495 049	100
	Сірий KD 4		495 059	100
	Сірий KD 7		495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
	MR 35x7,5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)		500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
	UK 35/2 RDS	125A Max.	480 212	25
	UK 35/3 RDS	125A Max.	480 213	20
	UK 35/4 RDS	125A Max.	480 214	15
	UK 35/10 RDS	125A Max.	480 219	5
<b>Тестовий штекер</b>				
	TF Ø4		493 050	10
<b>Тестовий роз'єм</b>				
	TSK 9 (Ø4)		490 090	5
<b>Попереджувальна наклейка</b>				
	IP 2S		498 130	25
	IP 2		498 140	25
<b>Маркування</b>				
	DG 10/10		505 430	200
<b>Викрутка</b>				
	IKT6 (1,2x6,5)		561 060	10

